



210mm 42Vac:

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lichtsterkte | > 200 cd / 400cd |
| Optische prestaties | <u>A3/1, W</u> |
| Uniformiteit van de luminantie | beter dan 1:25 |
| LED type | High flux |
| Fantom klasse | Klasse 5 |
| Vermogensfactor | >0,9 |
| Bedrijfsspanning | 42Vac/31Vac 50HZ |
| Vermogen | 10W/4W |
| EMC | Volgens EN 50293 |
| Omgevingstemperatuur | Klasse A, B, C volgens EN 12368 |
| Beschermingsklasse | Klasse 2 volgens EN 61140 |
| Bescherming | IP65, volgens EN 60529 |
| Slagvastheid | IR3, volgens EN60598-1 |
| Materiaal | UV bestendig polycarbonaat |
| Gewicht | < 1.0kg |
| Afmeting | 210mm x 117mm |

..

300mm 42Vac:

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lichtsterkte | > 400 cd |
| Optische prestaties | <u>A3/1, W</u> |
| Uniformiteit van de luminantie | Beter dan 1:25 |
| LED type | High flux |
| Fantom klasse | Klasse 5 |
| Vermogensfactor | >0,9 |
| Bedrijfsspanning | 42Vac/31Vac 50HZ |
| Vermogen | 10W/4W |
| EMC | Volgens EN 50293 |
| Omgevingstemperatuur | Klasse A, B, C volgens EN 12368 |
| Beschermingsklasse | Klasse 2 volgens EN 61140 |
| Bescherming | IP65, volgens EN 60529 |
| Slagvastheid | IR3, volgens EN60598-1 |
| Materiaal | UV bestendig polycarbonaat |
| Gewicht | < 1.5kg |
| Afmeting | 300mm x 149mm |