

Groenpol levert een compleet programma verkeerslichtendat geheel voldoet aan de normen die worden gesteld in de NEN 3322 en de NEN 12368. De verkeerslantaarn van Groenpol wordt modulair opgebouwd en kan in iedere configuratie worden uitgevoerd.

De Groenpol standaard verkeerslantaarn wordt uitgevoerd in polycarbonaat. Dit is een slagvaste, weer-, corrosie-, en UV bestendige kunststof waardoor het uitermate geschikt is voor de toepassing van verkeerslichten.

De opbouw van de armaturen staat borg voor duurzaam functioneren. Eén module van de Groenpol verkeerslantaarn wordt met behulp van een polycarbonaat tussenstuk gecombineerd tot twee of drie modules. Elke module wordt compleet gemonteerd geleverd en kan bestaan uit verkeerslantaarns met een lensdiameter van 210 mm, 300 mm of combinaties hiervan.

## Standaard verkeerslantaarn

### Voordelen

- > Duurzame materialen
- > Slagvaste behuizing van polycarbonaat
- > Modulaire opbouw van de armaturen
- > Een scharnierende frontdeur met anti-diefstal sluiting
- > Onderhoudsvrij
- > Vele configuraties mogelijk
- > Uitvoering met de energiezuinige LED lampen